

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

BORRACHA LÍQUIDA TELHADOS E FACHADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Manta líquida à base d'água, elastomérica e de alta qualidade. Forma um filme respirável permitindo a passagem da água em forma de vapor. Baixo VOC, excelente resistência à sujidade, alta flexibilidade, permeável ao vapor. Pintura e impermeabilização em fachadas e telhados, superfícies de reboco, massa acrílica e demais substratos como: blocos, tijolos, estuque e fibro cimento. Uso interno e externo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos;
Cor:	Consultar tabela;
Tipo de produto:	Não inflamável;
Secagem:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas, total 24 horas (25°C e 60% URA);
Rendimento:	18L – Rende 225m ² por demão 3,6L – Rende 45m ² por demão
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA);

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Em bom estado (com ou sem pintura): Lixe e elimine o pó com pano úmido.

De gesso, concreto ou blocos de cimento: Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique um selador de paredes, com exceção sobre gesso corrido.

Neste caso, deve-se aplicar direto no gesso.

Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenha partes soltas: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique um selador de paredes.

Com pequenas imperfeições: Corrija as imperfeições. Para paredes externas. Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com umidade: Antes de pintar, identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Com brilho: Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.

Com gordura: Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com trincas (aberturas contínuas no reboco, causadas por movimentos estruturais, acima de 0,2 mm de largura): Abra a trinca em forma de V. Limpe e escove a superfície, eliminando o pó com pano úmido e as partes soltas. Aplique um selador nas paredes. Caso tenha trincas, tratar as mesmas antes de realizar a pintura.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar o produto antes de utilizar até que fique uniforme. Aplicar com rolo, pistola airless, pincel ou trincha, aplicar de duas a três demãos. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme. Sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.linhacristal.com.br.**Imagens ilustrativas