

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FULLGRIP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Promotor de aderência à base de resinas acrílicas e agregados minerais, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis. Pronto para uso. Cria uma superfície áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre bases lisas ou pouco absorventes.

Primer de fácil aplicação, ótimo rendimento, pronto para uso.

É indicado para aplicação sobre concreto, tijolo, drywall, madeira, concreto celular, cerâmica, rebocos, tintas. Pode ser utilizado também para melhorar a aderência de argamassas de regularização e adesivos para colagem de cerâmicas sobre superfícies não absorventes como cerâmicas, ladrilhos hidráulicos, etc.

Particularmente recomendado como promotor de aderência sobre resíduos de adesivos existentes para revestimentos resilientes e têxteis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES



Composição:	Base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados minerais.
Cor:	Cinza;
Tipo de produto:	Não inflamável;
Secagem:	Total para reboco: 20 minutos. Total para nivelamento de piso: 40 minutos. Ambos de 5°C a 35°C.
Rendimento:	De 0,200 a 0,300kg/m ² . Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA);

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Pode ser aplicado sobre a superfície com rolo, pincel ou por spray. Após a secagem da primeira demão, aplicar outra demão cruzada, após a secagem total é possível proceder à aplicação do reboco ou da argamassa de regularização.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.linhacristal.com.br.**Imagens ilustrativas

