

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Umi Block é um impermeabilizante incolor indicado para pequenos reparos. Produto de alto desempenho, a prova d'água, monocomponente e que seca com a presença de umidade.

Benefícios

Alta resistência à intempéries, resistência UV, pronto para uso, excelente flexibilidade, ótima aderência, fácil aplicação e seca na presença da umidade.

Indicação

Reparo em áreas com vazamentos e infiltrações como em trincas e microfissuras, fresta de janela, canos e tubulações, paredes, telhados, rejuntas, pisos e calhas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

| | |
|-------------------------|---|
| Composição: | Polímeros Modificados com Silano |
| Tempo de cura: | 3 horas entre demãos, cura total 24 horas. (25°C e 60% URA). |
| Tipo de produto: | Não inflamável. |
| Aplicação: | Aplicar com pincel ou trincha. |
| Rendimento: | 3 horas entre demãos, cura total 24 horas. (25°C e 60% URA). |
| Validade: | 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). |
| Aparência: | Incolor |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

O substrato deve estar seco, limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de produtos impregnantes, falhas, isento de todo pó, firme, coeso e regularizado, livre de manchas de gordura, desmoldante, óleos, tintas ou graxa, mofo, partes soltas, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Tratar possíveis vazamentos antes da aplicação do produto.

Aplicação do produto

Homogeneizar o produto antes da aplicação, utilizar luvas e óculos de segurança. Aplicar com pincel de forma uniforme cobrindo toda a área, aplicar de duas a três demãos.

Limitações

Não deve ser aplicado em superfícies com sujidade e enceradas. Não pode ser aplicado em local que esteja molhado ou úmido. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 37°C. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes. Deve ser bem vedado após o uso devido a secagem ao ar.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.linhacristal.com.br.**Imagens ilustrativas