

## FICHA TÉCNICA

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

NOME: SAND &amp; STONE CRISTAL

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Sand & Stone é um fixador de areia e pedra à base de água da linha da Cristal. Indicado para revestir e proteger no local aplicando, prevenindo manchas e fungos, trazendo sofisticação ao local da aplicação



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Copolímero acrílico e aditivos.
<b>Cor:</b>	Incolor
<b>Tempo de cura:</b>	Ao toque 3 horas. Cura total aproximadamente 72 horas (25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	Galão de 5kg e Frasco de 1 Kg
<b>Rendimento:</b>	Aproximadamente 250mL/demão por m <sup>2</sup> . Pode haver variação de acordo com a superfície de aplicação
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso.

**LIMITAÇÕES**

As pedras e areia a serem misturadas deverão estar secas, livre de umidade. Não pode ser aplicado o produto em cima de superfícies vitrificadas, esmaltadas, enceradas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas. Em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Não deve ser aplicado em locais sujeitos a acúmulo de água, em dias chuvosos ou em sereno. É importante que a cura do material seja de 72 horas em condições quentes e secas.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIES (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)**

Elimine todo pó, manchas de gordura, graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Para aplicação do produto a superfície deve estar seca.

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Para mistura com as pedras:

Em um recipiente misture o Sand e Stone junto com as pedras.

A cada 5L do produto deve se mistura 3 a 5 sacos de 25 kg de pedra.

Misture até que elas estejam uniformemente revestidas. É indicado misturar com uma pá ou espátula até a homogeneização do produto.

As pedras e areia a serem misturadas deverão estar secas, livre de umidade.

**APLICAÇÃO DO PRODUTO****Para aplicação da mistura:**

Despeje a mistura em uma base permeável. Para aplicação com pedras a profundidade mínima das pedras tratadas deve ser de 2 cm (20mm).

Compacte usando uma espátula até o piso ficar regular.

**Para aplicação com borrifador:**

Coloque no local desejado e aplique o Sand e Stone borrifando sobre o local. Essa aplicação é indicado apenas para uso decorativo devido a não obter maior penetração entre as camadas da base das pedras.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.linhacristal.com.br](http://www.linhacristal.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

**Linha Cristal**Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande  
CEP 09961-350 | Diadema SP